

■ Especificaciones

Gama de temperatura ambiente: 0°C a 40°C

Fuente de alimentación:

CA: Adaptador de CA (AD-A60024)

CC:

HR-150TEC: Cuatro pilas de manganeso de tamaño AA proporcionan aproximadamente 390 horas de presentación continua (540 horas con las pilas de tipo R6P (SUM-3)); o impresión de aproximadamente 3.000 líneas consecutivas de "55555" con presentación (7.000 líneas con las pilas de tipo R6P (SUM-3))

HR-200TEC: Cuatro pilas de manganeso de tamaño AA proporcionan aproximadamente 390 horas de presentación continua (540 horas con las pilas de tipo R6P (SUM-3)); o impresión de aproximadamente 3.500 líneas consecutivas de "55555" con presentación (9.000 líneas con las pilas de tipo R6P (SUM-3))

Dimensiones:

HR-150TEC: 67 mm (Al) × 165,5 mm (An) × 285 mm (Pr), incluyendo los portarrollos

HR-200TEC: 67,4 mm (Al) × 196 mm (An) × 317 mm (Pr), incluyendo los portarrollos

Peso:

HR-150TEC: 520 g con las pilas

HR-200TEC: 700 g con las pilas

Suministros consumibles: Rodillo entintado (IR-40T)

Rollo de papel

*** El tomacorriente de CA debe estar ubicado cerca de la unidad y debe ser fácilmente accesible.**