

DYMO®

LabelManager™ 280



CREE ETIQUETAS RÁPIDAMENTE CON LAS TECLAS INTELIGENTES

Personalice las etiquetas utilizando conectividad con PC o Mac® para importar sus propias fuentes y gráficos

Características

- Gran pantalla LCD
- Teclado tipo ordenador
- Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos
- Paquete de batería recargable duradera
- Más de 20 formatos de texto
- Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas
- Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho
- Para disponer de un mayor número de funciones, descargue el programa gratuito DYMO® Connect para escritorio



Sin tinta ni tóner = menos desperdicio



Baterías recargables



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

La unidad individual incluye:

- LabelManager 280
- Paquete de batería recargable
- Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Manual de instrucciones
- 2+1 años de garantía limitada*



El kit incluye:

- LabelManager 280 + bolsa de estuche blando
- 2 cartuchos de etiquetas D1, 9 mm x 7 m negro sobre transparente | 12 mm x 7 m negro sobre blanco
- Paquete de batería recargable
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Guía de referencia rápida
- 2+1 años de garantía limitada*



Especificaciones rápidas

| | |
|---|-------------------------------------|
| Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo) | 107,5 x 206 x 46,5 mm |
| Peso (sin batería) | 810 g |
| Compatible con PC/Mac® | Sí, a través de USB y DYMO Connect |
| Acepta tamaños de etiqueta | 6 mm, 9 mm y 12 mm |
| Bandeja de cinta | D1 Durables |
| Resolución | 180 ppp |
| Sistema de impresión | Transferencia térmica |
| Velocidad de impresión | 15 mm/s |
| Códigos de barras | Sí, mediante el software DYMO Label |
| Tipo de cortador | Manual |
| Baterías | Recargable |
| Adaptador de CA | Sí (incluido) |
| Trabajo en red | No |
| País de origen | China |

| Número de artículo | Descripción | | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Cantidad | EAN | PVP |
|----------------------------------|----------------------|--------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|-----|
| S0968920 | LabelManager 280 | Unidad | 8,9 | 19,0 | 24,0 | 1 | 3501170968925 | |
| 2091152 | LabelManager 280 KIT | Unidad | 20,5 | 10,2 | 5,7 | 1 | 3026980911522 | |
| Accesorios (www.dymo.com) | | | | | | | | |
| S0895890 | Adaptador de carga | Unidad | 9,0 | 4,8 | 8,2 | 1 | - | |

* +1 año si se registra el producto en el sitio web de DYMO®



Casete externo hecho con material **100% reciclado**



más del **40%** de los productos DYMO® se producen utilizando „disolventes a base de agua“



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.
Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C

| ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (7 m) | 6 mm | 9 mm | 12 mm |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| ABC | S0720780 | S0720680 | S0720530 |
| ABC | S0720770 | S0720670 | S0720500 |
| ABC | S0720790 | S0720730 | S0720580 |
| ABC | | S0720710 | S0720560 |
| ABC | | S0720740 | S0720590 |
| ABC | | S0720720 | S0720570 |
| ABC | | - | S0720610 |
| ABC | | S0720690 | S0720540 |
| ABC | | - | S0720510 |
| ABC | | - | S0720600 |
| ABC | | S0720700 | S0720550 |
| ABC | | - | S0720520 |
| D1 ESTANDAR VALUE PACK (7 m) | 6 mm | 9 mm | 12 mm |
| ABC | - | 2093096 | 2093097 |



Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 80 °C

| ETIQUETAS D1 DURABLE (3 m) | 12 mm |
|------------------------------|---------|
| ABC | 1978366 |
| ABC | 1978365 |
| ABC | 1978367 |
| ETIQUETAS D1 DURABLE (5,5 m) | 12 mm |
| ABC | 1978364 |



Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 150 °C*

| D1 DE POLIÉSTER PERMANENTE (5,5 m) | 12 mm |
|------------------------------------|----------|
| ABC | S0718060 |

*depende de la superficie



Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a +60 °C

| D1 DE NAILON FLEXIBLES (3,5 m) | 12 mm |
|--------------------------------|----------|
| ABC | S0718040 |



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



© 2021 Newell Brands

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

